

Шланг типа PHARMASTEEL

Область применения: транспортировки жидкостей, веществ и жидкостей в фармацевтической (соответствующей нормативному (USP CALSS VI) и косметической промышленности. Транспортировки пищевых продуктов, включая животные и растительные жиры. Напитки, вино, уксус и ликеры с содержанием алкоголя до 50 %.

Цвет: прозрачный

Рабочая температура: -40 °С +130 °С

Описание: Шланг из термопластика, армированный внутри стенок спиралью из нержавеющей стали. Внутренняя и наружная поверхность очень гладкая, это не препятствует прохождению продукта и легко чистится. Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, минеральным маслам, озону, старению. Шланг не имеет запаха, что позволяет не изменять органолептические свойства перемещенных продуктов. Возможность стерилизации в автоклаве в 121 С.



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес (г/м)	Раб.давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Вакуум (mH2O)	Радиус изгиба (мм)	Длина Бухты (м)	Объем (м3)
13	19	175	2.7	13.5	8.5	60	60	0.038
16	22.4	220	2.3	11.5	8.5	70	60	0.048
19	26	265	2.3	11.5	8.5	90	60	0.071
25	33	400	1.5	7.6	8.5	110	60	0.111
32	40.4	520	1.5	7.6	8.5	140	60	0.171
38	47	635	1.2	6.2	8.5	170	30	0.114
51	61	1035	1.0	4.8	8	230	30	0.213