



## Шланг (рукав) тип Food L PVC

**Область применения:** Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.

**Рабочая температура:** От -20° С до +60° С

**Описание:** Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Внутренний диаметр [мм>	Вес [г/м>	Толщина стенки [мм>	Радиус изгиба [мм>	Рабочее давление [бар>	макс. давление [бар>	Вакуум [м/Н2О>	Упаковка [м>	Объём упаковки [м3>
16	200	2,5	80	5	15	7	30	0,030
20	240	2,8	110	5	15	7	30	0,037
25	300	2,8	130	5	15	7	30	0,056
30	360	2,9	150	5	15	7	30	0,073
32	390	3,0	155	5	15	7	30	0,078
35	440	3,2	170	5	15	7	30	0,087
38	520	3,4	182	5	15	7	30	0,114
40	550	3,5	195	5	15	7	30	0,125
45	670	3,8	215	5	15	7	30	0,150
50	800	4,1	235	5	15	7	30	0,197
55	900	4,1	255	5	15	7	30	0,0228
60	970	4,1	275	5	15	7	30	0,285
63	1040	4,2	290	5	15	7	30	0,285
70	1200	4,5	320	5	15	7	30	0,339
76	1300	4,7	340	5	15	7	30	0,406
80	1550	5,2	365	4	12	7	30	0,442
90	1850	6,0	420	4	12	7	30	0,630
100	2200	6,0	470	4	12	7	30	0,765
110	2550	6,0	520	4	12	6	30	0,865
120	2800	6,2	650	3	9	6	30	1,024
127	3000	6,2	680	3	9	5,5	30	1,200
150	4300	6,2	780	3	9	5	20	1,255
160	6500	8,4	850	3	9	5	10	*
180	7000	8,4	1000	2	6	5	10	*
200	7500	8,4	1000	2	6	5	10	*