



Шланг LMUS

Применение: применяется в промышленных фирмах, выпускающих продукты питания и напитки, специально разработанный для пивоваренной промышленности; также пригодный для алкоголей до 96 %.

Рабочая температура: - 35 °С / + 95 °С.

Пароочистка: макс. +1 30 °С/30 мин, без давления.

Описание: Гибкий всасывающий и напорный рукав

Внутренний слой: бутилкаучук, белый, гладкий, качество для продуктов питания, нейтральный запах и нейтральный привкус.

Рукав «LMUS» легче и его радиус изгиба меньше, чем у «LMU».

Усиление: текстильный каркас, навивка, стальная оцинкованная спираль, медный тросик

Наружный слой: NR/SBR, красный, стойкий против истирания, отпечаток от текстильного бандажа

Вакуум стойкость до -0,9 бар

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Усиление	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25,0	1	6,0	37,0	12	2	150	0,90	40
32,0	1 1/4	6,0	44,0	12	2	170	1,25	40
40,0	-	7,0	54,0	12	2	230	1,70	40
50,0	-	7,0	64,0	12	2	300	2,05	40
65,0	-	7,0	79,0	12	2	390	2,55	40
80,0	-	10,0	100,0	12	4	480	4,60	40
100,0	-	10,0	120,0	12	4	600	6,00	40